

DECLARATION DE PRESTATIONS (DoP)

N° DoP: DRE-003

05/10/2019

VERSION 03

1. **Code d'identification unique du produit type :**

LAME NODULAIRE DE HDPE AVEC GEOTEXTIL
2. **Type, Lot, n ° de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction énoncé à l'article 11 (4) de la RPC:**

HDPE JARDIN
3. **Utilisation(s)prévue(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telle que prévue par le fabricant:**

Feuille nodulaire en PEHD avec géotextile de polyester pour la mise en œuvre sur routes et systèmes de drainage.

Utilisations prévues: "F+S+D"
4. **Nom, raison sociale ou marque commerciale et adresse de contact du fabricant tel que prévu à l'article 11 (5) de la RPC:**

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
5. **Le cas échéant, le nom et l'adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2) de la RPC:**

Non applicable
6. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances de produit de construction énoncées à l'annexe V:**

2+
7. **Pour les produits couverts par une norme harmonisée: Nom et numéro de l'organisme agréé / Tâche réalisée / Pour le système (1 +, 1, 2 +, 3) / n° de certificat et date de concession**

AENOR:0099

Evaluation du Contrôle de Production en Usine

Système 2+

Certificat du Contrôle de la Production en Usine n°: 0099/CPR/A42/0053 - 14/01/2008

8. Déclarations de performance :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique Harmonisée
Résistance a la traction: Force maximale de traction L* , (kN/m) Force maximale de traction T* , (kN/m) Allongement L* , (%) Allongement T* , (%)	19,0 (-4,0) 15,0 (-4,0) 70 ± 20 60 ± 20	EN- 13252:2000/A1:2005/ERRATUM:2001
Résistance au poinçonnement statique (CBR), (kN)	2,5 (-0,5)	
Résistance à la perforation dynamique (cône), (kN)	10 (+5)	
Mesure d'ouverture, (µm)	60 ± 5	
Perméabilité à l'eau, (m/s)	0,12 (-0,02)	
Flux d'eau dans le plan, (m²/s)	0,002 (-0,0002)	
Durabilité, (années)	>25; sol naturel; 4<pH<9;T<25°C	

L* signifie sens longitudinal, T* signifie sens transversal

9. La performance du produit identifié aux articles 1 et 2 sont conformes avec les performances déclarées au 8

Nom et Fonction	Lieu et date	Signature
Carlos Castro Martín, responsable pour produits d'isolation thermique, drainage et geotextiles et coordinateur de certification	Fontanar 05/10/2019	